



Tindakan pencegahan dalam penggunaan yang aman

Tindakan pencegahan di bawah ini untuk memastikan penggunaan produk secara benar dan aman. Pemakaian hanya berlaku untuk penggunaan produk-produk ini. Jika tidak dapat mengakibatkan cedera dan kerusakan properti.

 Peringatan	Situasi berpotensi sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.
 Perhatian	Situasi berbahaya dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang, atau dapat mengakibatkan kerusakan pada properti.

 Peringatan Produk-produk TOYOX telah disesuaikan dan diproduksi untuk aplikasi industri umum.

Konfirmasi terlebih dahulu untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan.

Hindari penggunaan untuk aplikasi implan/ injeksi atau aplikasi lainnya jika terdapat kemungkinan tertinggalnya sebagian produk di dalam tubuh.

Toyox tidak menjamin kesesuaian atau keamanan terkait aplikasi seperti itu.

Sebelum digunakan bacalah dengan seksama tindakan pencegahan.

Catatan : Lihat penjelasan terminologi pada situs web kami untuk kata-kata yang ditandai dengan※.

TOYOSILICONE FERRULE Hose

① Hal yang harus diperhatikan untuk penggunaan yang aman

1. Jangan mengaplikasikan tekanan negatif. Pengaplikasian tekanan negatif dapat menyebabkan kempis atau ※5 terpisahnya lapisan permukaan bagian dalam, yang menyebabkan berkurangnya masa pakai secara ekstrem.
2. Jangan mengaplikasikan tekanan eksternal. Selang terutama dirancang untuk menahan tekanan internal. Karena alasan ini, aplikasi tekanan eksternal yang berlebihan dapat mengakibatkan perubahan bentuk selang atau kempis, dan menyebabkan berkurangnya masa pakai secara ekstrem.
3. Jangan memberikan getaran berlebihan pada selang. Jika selang mendapat getaran berlebihan, dapat terbentuk retakan leleh pada konektor dan mengakibatkan kebocoran atau letupan yang berbahaya.
4. Jangan biarkan apa pun selain permukaan bagian dalam konektor atau selang bersentuhan dengan cairan, karena cairan dapat merembesi lapisan penguat selang atau tertinggal di bagian dalam konektor, dan bakteri dapat berkembang biak (melekat ke komponen), atau menurunkan kualitas selang. Selain itu, debu, fragmen selang (bahan penguat) yang melekat ke permukaan luar dapat tercampur.
5. Spesifikasi / standar selang dan tindakan pencegahan mengikuti TOYOSILICONE Hose.

② Hal yang harus diperhatikan saat pemasangan

1. Atur panjang selang untuk memastikan adanya kelonggaran memadai pada selang untuk menghindari pemberian tegangan pada selang. Periksalah dengan cara mengaplikasikan tekanan sebelum digunakan.
2. Berhati-hatilah dengan jalinan benang penguat dengan struktur khusus yang lebih mudah terpelintir ketika kedua ujung ditetapkan dan ditambah tekanan jika dibandingkan dengan selang konvensional.

③ Hal yang harus diperhatikan saat pencucian

1. Jangan menggosok permukaan selang dengan sikat kasar, dll., ketika mencucinya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan konektor, yang mengakibatkan tumbuhnya (melekatnya) kuman atau kebocoran cairan.

④ Hal yang harus diperhatikan saat

1. Komponen tidak dapat digantikan. Gantilah dengan produk baru.