



# Tindakan pencegahan dalam penggunaan yang aman

Tindakan pencegahan di bawah ini untuk memastikan penggunaan produk secara benar dan aman. Pemakaian hanya berlaku untuk penggunaan produk-produk ini. Jika tidak dapat mengakibatkan cedera dan kerusakan properti.

 <b>Peringatan</b>	Situasi berpotensi sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.
 <b>Perhatian</b>	Situasi berbahaya dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang, atau dapat mengakibatkan kerusakan pada properti.

 **Peringatan** Produk-produk TOYOX telah disesuaikan dan diproduksi untuk aplikasi industri umum.

Konfirmasi terlebih dahulu untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan.

Hindari penggunaan untuk aplikasi implan/ injeksi atau aplikasi lainnya jika terdapat kemungkinan tertinggalnya sebagian produk di dalam tubuh.

Toyox tidak menjamin kesesuaian atau keamanan terkait aplikasi seperti itu.

Sebelum digunakan bacalah dengan seksama tindakan pencegahan.

Catatan : Lihat penjelasan terminologi pada situs web kami untuk kata-kata yang ditandai dengan※.

## TOYOSIGNAL Hose

1. **Pastikan untuk menggunakan konektor TOYOCONNECTOR khusus untuk konektor selang.** Penggunaan konektor lain selain TOYOCONNECTOR dapat mengakibatkan risiko kebocoran dan terlepasnya selang dari fitting, dan tidak dijamin.
2. Ketika memotong selang, pastikan bahwa muka tepi selang dipotong secara tegak lurus. Jika tidak tegak lurus, selang dapat saja bocor atau terputus sambungannya.
3. Selang dapat digunakan untuk air, udara, oli, bahan kimia, dan serbuk, tetapi ketika menggunakannya dengan oli, bahan kimia, atau serbuk, konfirmasi data ketahanan bahan kimia pada situs Toyox atau silakan berkonsultasi dengan Pusat Saran Konsumen kami.  
※Jangan menggunakannya untuk minyak bahan bakar (minyak berat, kerosin (minyak ringan), kerosin (minyak lampu), bensin) atau solvent.
4. **Jangan digunakan untuk makanan atau minuman.**
5. Harap diperhatikan penggunaan selang dapat diekstraksi/dielusi dari selang tergantung pada konsisi penggunaan. Pastikan kondisi penggunaan dan efek terhadap produk Anda sebelum digunakan.
6. Gunakan selang di dalam kisaran suhu kerjanya.
7. Gunakan selang di dalam kisaran tekanan kerjanya.
8. Gunakan selang pada sudut bengkok yang lebih besar daripada ※<sup>3</sup> **jejari pembengkokan minimalnya.** Sudut yang lebih kecil daripada radius pembengkokan minimal dapat menyebabkan selang dibengkokkan berlebihan atau hambatan tekanan lebih rendah.
9. Jangan menggunakan selang yang dibengkokkan secara berlebihan di dekat konektor.
10. Bahan serbuk dan butiran dapat menyebabkan keausan. Gunakan selang dengan radius pembengkokkan sebesar mungkin.
11. Jauhkan selang dari api.
12. Jangan biarkan apa pun selain permukaan bagian dalam konektor atau selang, karena cairan dapat merembesi lapisan penguat selang atau tertinggal di bagian dalam konektor, dan bakteri dapat berkembang biak (melekat ke komponen), atau menurunkan kualitas selang. Selain itu, debu, fragmen selang (bahan penguat), dan tinta yang melekat ke permukaan luar dapat tercampur.
13. Umur selang akan sangat dipengaruhi oleh sifat fisik, suhu, dan laju aliran cairan selain frekuensi pemberian dan penghilangan tekanan. Jika salah satu masalah atau tanda-tanda serupa berikut ini ditemukan dalam inspeksi pra-kerja atau inspeksi berkala, segera hentikan penggunaan dan perbaiki atau ganti selang.
  - Ketidakwajaran di dekat fitting: Peregangan terlokalisasi, pembengkokan, kebocoran, pembengkakan, atau pemasangan dangkal ke dalam nipple.
  - Kerusakan eksternal: Goresan besar di permukaan bagian luar, keretakan, atau merembesnya air ke dalam lapisan penguat
  - Ketidakwajaran internal: Pembengkakan atau ※<sup>5</sup> **terpisahnya** permukaan bagian dalam, atau keausan yang menyebabkan terpaparnya bahan penguat selang.  
Perhatian: Pada kasus ketidakwajaran pada permukaan bagian dalam atau permukaan bagian luar, tergoresnya selang, atau terpotongnya selang bahan penguat mungkin saja tercampur ke dalam cairan di dalam selang.
  - Perubahan tidak wajar lainnya (menjadi kaku, ※<sup>6</sup> **menggembung**, retak, membengkak, dll.)
14. Jangan menyimpan di luar ruangan atau di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Hal ini dapat menurunkan kualitas permukaan selang, menjadi lengket dan/atau mudah menjadi retak. Simpan pada tempat dengan kelembapan rendah dan ventilasi baik. Penyimpanan menjaga agar bagian dalam selang bebas dari benda asing dan debu.
15. Jangan membakar selang. Pembakaran dapat menghasilkan gas beracun atau merusak insinerator; oleh karena itu selang harus dibuang sebagai limbah industri.
16. Selang harus dibuang sesuai dengan peraturan daerah setempat.