

# Tindakan pencegahan dalam penggunaan yang aman

Tindakan pencegahan di bawah ini untuk memastikan penggunaan produk secara benar dan aman. Pemakaian hanya berlaku untuk penggunaan produk-produk ini. Jika tidak dapat mengakibatkan cedera dan kerusakan properti.

 <b>Peringatan</b>	Situasi berpotensi sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.
 <b>Perhatian</b>	Situasi berbahaya dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang, atau dapat mengakibatkan kerusakan pada properti.

Perhatian: Lihat penjelasan terminologi pada situs web kami untuk kata-kata yang ditandai dengan※.

## RAKURAKU JOINT

1. Selang ini dikhususkan untuk penggunaan udara (pneumatik). Hindari penggunaan lainnya.  
※Jangan menggunakannya untuk minyak bahan bakar (minyak berat, kerosin (minyak ringan), kerosin (minyak lampu), bensin) atau solvent.
2. Sebelum digunakan, pastikan bahwa masing-masing area konektor sudah tersambung dengan kencang. Selain itu, ketika menyambungkan atau melepas konektor dan alat-alat pneumatik, selalu pegang keduanya dengan erat selama proses hingga tidak diragukan lagi bahwa konektor dan alat sudah tersambung atau terlepas.
3. Harap jangan melemparkan atau menjatuhkan selang atau konektor.
4.  **Peringatan** Tegangan residu masih ada selama beberapa detik setelah sumbat dilepaskan: jangan menyentuh sakelar alat selama masa tersebut. (Sumbat pembersih)
5. Ketika mengganti selang dan konektor, harap gunakan konektor khusus. Mohon jangan menggunakan konektor lain selain konektor khusus dan jangan membuat sambungan dengan kawat.